
Service Bulletin

Sèche-linge à condensation

MODELE : Châssis : ZEPHYR - modèles concernés AZA HP, AZA & AZB

SUJET : Suppression de la mise à la terre sur la pompe de relevage

Suite à l'évolution du détecteur de niveau d'eau sur la pompe de relevage, la mise à la terre (par un fil de masse) n'est plus exigée.

Le nouveau détecteur de niveau d'eau est disponible en pièce détachée sous la référence **4810 103 98897**. Il peut être monté avec l'ancienne pompe. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'enlever la tige et la connection de masse de l'ancienne pompe.

Pour les identifier :

- l'ancien détecteur de niveau d'eau a seulement 2 renforts.
- Le nouveau détecteur de niveau d'eau a 4 renforts.



Ancienne version de pompe équipée :



Nouvelle version de pompe équipée :

La nouvelle version de pompe n'a plus de tige de mise à terre et ne nécessite plus de connexion à la masse du châssis.

NOTA : La nouvelle pompe n'est pas compatible avec l'ancien détecteur de niveau d'eau (2 renforts)

La nouvelle pompe équipée doit être commandée avec le code **12NC 4810 701 09852** et elle est livrée avec le nouveau détecteur de niveau d'eau (4 renforts)

ATTENTION : Ne pas utiliser l'ancien détecteur de niveau d'eau (2 renforts) avec une pompe sans tige et connection de terre !